


Schlüsselbox FASB

Anwendung:

Als Zusatz zum Feuerwehrschrüßelsafe FSS. Besonders geeignet zur Verwahrung von Tor- bzw. Triebwerksraumschlüssel für Feuerwehruzufahrten, Aufzugsfirmen, E-Werke oder Rettung.

- Zuhalteteschloss in der Türe
- Einbau eines Blechmontagezylinders (Feuerwehr, Aufzugsfirmen, ...)
- Leichter Einbau der Unterputzausführung mittels 12,5cm Kronenbohrer.
- Ohne elektrische Entriegelung
- Graz: EO-Sperre für Einsatzorganisationen



Abmessungen

	Oberputz	Unterputz
Breite	150mm	150mm
Höhe	150mm	150mm
Tiefe	57mm	57mm

Farbe:

RAL 7032

andere RAL Farben gegen Aufpreis möglich

Wegen der fehlenden elektronischen Überwachung ist die Aufbewahrung eines Hauptschlüssels nicht empfehlenswert. Für die Verwahrung von Hauptschlüssel, empfehlen wir unsere Schrüßelsafes mit Schrüßelüberwachung.



Optionales Zubehör Gegenplatte für Zaunmontage

Um die FASB an einem Zaun zu befestigen, benötigen Sie die optionale Gegenplatte zur Oberputzausführung.

